

Ultracoat Oil Care

Prskyřice ze sušených přírodních olejů ve vodní disperzi sloužící jako konečná povrchová úprava dřevěných podlah ošetřených olejovým přípravkem



OBLASTI POUŽITÍ

Konečná povrchová úprava a běžná údržba dřevěných podlah ošetřených přípravkem **Ultracoat Oil**. Oprava drobných škrábanců na nových dřevěných parketách způsobených při pokládce.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultracoat Oil Care je přírodní na vzduchu vysychající olej bez obsahu rozpouštědel k ošetření povrchu a běžné údržbě dřevěných podlah.

Ultracoat Oil Care používaný na běžnou údržbu pomáhá zachovat původní krásu dřevěných podlah a vzhled jako bezprostředně po jejich pokládce.

Ultracoat Oil Care dodává podlaze matný vzhled.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Ultracoat Oil Care** při teplotách nižších než +10°C.
- Nepoužívejte **Ultracoat Oil Care** v exteriéru.
- Používejte pouze čisté nádoby a nářadí.
- Podmínky prostředí a zbytková vlhkost dřeva musí při pokládce odpovídat platným normám a předpisům.
- Nevracejte nespotřebované zbytky výrobku zpět do původní nádoby.

- Nepoužívejte **Ultracoat Oil Care** na údržbu dřevěných podlah ošetřených olejovým přípravkem, který dodává povrchu matný šedý vzhled. V těchto případech nejdříve naneste vrstvu **Ultracoat Oil**.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Konečná povrchová úprava dřevěných podlah po nanesení přípravku **Ultracoat Oil**. Dřevěné povrchy ošetřené před aplikací přípravkem **Ultracoat Oil** musí být čisté, suché a zbavené prachu.

Běžná údržba dřevěných podlah ošetřených olejovým přípravkem

Dřevěné povrchy ošetřené olejovým přípravkem musí být čisté, suché a zbavené prachu. Hrubý a drsný povrch je možné odstranit černým kotoučem **Ultracoat Pad** nebo jemným přebroušením. V tomto případě, kdy povrchová vrstva není dostatečně ošetřena základním nátěrem **Ultracoat Oil**, naneste válečkem **Ultracoat Roller Plus** nebo stěrkou **Ultracoat Steel Spatula** další vrstvu výrobku. Po nanesení **Ultracoatu Oil** (do doby 60 minut po aplikaci) odstraňte jeho přebytky pomocí bavlněného hadříku a bílého kotouče **Ultracoat Pad**.

Aplikace

16 hodin po nanesení na **Ultracoat Oil** (v případě, že byl nanesen) použijte na úpravu povrchu kotouč **Ultracoat Pad** černý. Následně přístrojem na nanášení vosků nebo bílým kotoučem **Ultracoat Pad** a bavlněným hadříkem naneste dvě vrstvy **Ultracoat Oil Care** (v intervalu 30 minut).



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	tekutá
Barva:	bělavá
Hustota (g/cm ³):	1,0

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C - 50% rel. vlhkosti)

Doba vysychání:	30-60 minut
Pochůzlost:	po 1 hodině
Provozní zatížení:	3 dny

Čištění

Nářadí a zbytky **Ultracoat Oil Care** lze očistit vodou, dokud je výrobek ještě čerstvý.

SPOTŘEBA

Savé podlahy: cca 15 g/m².

BALENÍ

Kanystry 5 l.

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Ultracoat Oil Care není dle stávajících norem týkajících se zatřídění výrobků považován za nebezpečnou směs. Doporučuje se však používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Pomůcky jako jsou čisticí a papírové ubrousky a ochranný oděv kontaminované výrobkem mohou po nějaké době samovolně vzplanout. Aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru, všechny kontaminované pomůcky musí být skladovány v kovových nádobách se vzduchotěsným uzávěrem. Kontaminované pomůcky se musí skladovat ve venkovních prostorách mimo sklady.

Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ