

Mapestart 1

Pomocná přísada pro čerpání betonu

POPIS

Mapestart 1 je pomocná přísada pro čerpání betonu v prášku, která má značné schopnosti ulehčit počátek a průběh čerpání betonů a prodloužit uživatelskou životnost potrubí.

OBLASTI POUŽITÍ

Mapestart 1 se používá k promazávání čerpacího potrubí, čímž usnadňuje začátek čerpání a proudění betonové směsi uvnitř příslušného potrubí. Je-li naopak použit na konci čerpání, umožní **Mapestart 1** snadnější čištění tohoto potrubí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapestart 1 je výrobek speciálně vytvořen pro promazávání čerpacího potrubí, kterým musí procházet betonové směsi. Toto je možné díky vytvoření velmi jemného filmu uvnitř čerpacího potrubí, což sníží opotřebení a omezí nebezpečí možných ucpání. Snížení opotřebení na stěnách potrubí prodlužuje životnost trubek samotných.

ZPŮSOBY POUŽITÍ

Je vhodné **Mapestart 1** před použitím smíchat s vodou: na každý sáček (cca 225 g) **Mapestartu 1** přidejte do nádoby 20-35 litrů vody. Množství **Mapestartu 1** a tedy množství potřebných sáčků závisí na rozměrech čerpacího zařízení a délce potrubí, jímž je beton čerpán.

Mapestart 1 může být snadno smíchán s vodou pomocí čerpacího zařízení (míchacího zařízení, měniče, pístů). Jakmile je z nádoby vyprázdněna voda s přimíchaným **Mapestartem 1**, je možné začít čerpat beton.

SPOTŘEBA

Spotřeba se liší v závislosti na vlastnostech čerpacího zařízení (rozměry a výkon) a čerpacího vedení (délka a geometrie). Proto pro optimalizaci použití **Mapestartu 1** doporučujeme kontaktovat náš technický servis „Underground Technology Team“, který ověří a vyhodnotí podmínky použití.

BALENÍ

Mapestart 1 je dodáván v plastických sáčcích o cca 225g.

SKLADOVÁNÍ

Mapestart 1 skladujte v původních uzavřených obalech, v suchém a vhodně větraném prostředí, za teploty +5°C až +35°C.

Maximální doba skladovatelnosti je 12 měsíců.

BEZPEČNOSTÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Mapestart 1 není nebezpečný ve smyslu aktuálních norem výrobků této třídy. Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření při používání chemických produktů. Dojde-li ke kontaktu s očima, důkladně je vymyjte vodou a vyhledejte lékaře. Bezpečnostní list je pro profesionální uživatele k dispozici na požádání.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

**Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání
a na webových stránkách firmy
Mapei www.mapei.it
a www.mapei.com**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Vzhled	prášek
Barva	bílá
Chemický základ	anorganické soli
Objemová hmotnost (ISO 758) (g/cm ³)	1,3 ± 0,1
pH (v jednoprocenním roztoku)	8 ± 1
Klasifikace nebezpečných látek podle směrnice 1999/45/CE	žádná Před použitím prostudujte odstavec „Bezpečnostní předpisy pro přípravu a použití na stavbě“ a informace uvedené na obalu a v bezpečnostním listu.

Mapestart 1



MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

MAPEI S.p.A. - ITALY				MAPEI CORP - U.S.A.		MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD		MAPEI s.r.o. - CZECH REP.
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY		MAPEI Kft. - HUNGARY		MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA	